



ADDOLCITORI USO DOMESTICO

Serie Deló Cab, una Serie di vantaggi

Addolcitore automatico a scambio ionico apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento delle acque potabili



✓ Stoviglie splendenti e rubinetteria protetta dal calcare



✓ Prolunga la longevità della vostra caldaia o pompa di calore



✓ Risparmio su acquisto di detersivi e saponi



✓ Risparmio sui costi energetici per riscaldamento acqua calda (2 mm di incrostazione)



✓ Risparmio manutenzione (Caldaia, bollitori, lavastoviglie, pompe)



✓ Protezione delle tubazioni

✓ Avviamento e collaudo incluso




Inquadra QR code per i cat della tua zona

DELO' CAB

Addolcitore automatico a scambio ionico con rigenerazione volumetrica doppia proporzionale, versione cabinata salvaspazio monoblocco, uso domestico.

Dotata di:

- valvola computerizzata elettronica digitale con dispositivo di rigenerazione delle resine a VOLUME e VOLUME+TEMPO
- miscelatore di durezza integrato nel corpo valvola
- display digitale + led
- rigenerazione a tino secco
- sistema integrato di disinfezione delle resine
- sistema anti-allagamento
- funzione vacanza



codice	modello (litri)	portata lt/ora (ΔP=0,2 bar)	ciclica max m³ x °Fr	attacchi	dimensioni (AxBxC)	foto
● 3360015	15	1500	78	3/4" M	655x320x480	1
● 3360020	17	2000	102	3/4" M	1120x320x480	2
● 3360025	26	2500	156	3/4" M	1120x320x480	2

GUIDA ALLA SCELTA DEL MODELLO

numero appartamenti	numero abitanti	consumo giornaliero (litri)	modello addolcitore (litri resina) Durezza dell'acqua in °F				
			15/30	30/35	35/40	40/45	45/50
1	2-4	300-600	15	15	15	15	17
2-3	4-8	600-1000	17	17	17	26	26
3-4	8-12	1000-1800	26	26	26	26	26

SCHEMA D'INSTALLAZIONE

